



寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
	グリドル板 (鉄板サイズ)	1200	600	300
		グリドル板 (鉄板サイズ)	1196	449
本体高さ調整幅		295~310mm		
接続	電気	三相AC200V 50/60Hz		
		4心8sq 端子R8-6		
		ブレーカ容量: 50A		
ヒータ数	200V 1.0kW×3			
	200V 1.5kW×6			
定格消費電力		12.0kW		
定常時最大電流		34.6A		
本体重量		140kg		
安全装置		過熱防止装置 (液体膨張式)		
温度調節範囲		50~250℃		
付属品		油缶:1		

No	品名	材質	備考
1	グリドル板	SS400 t19	
2	トップ板	SUS430 t2.0	No.4
3	バック化粧板	SUS430 t2.0	No.4
4	前化粧板	SUS430 t1.2	No.4
5	調節脚	6ナイロン	先端キャップSUS304
6	油缶	SUS430 t2.0,t1.0	No.4
7	コントロールパネル		
8	電源スイッチ		
9	横板	SUS430 t1.2	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。