



寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
		650	522	550
接続	電気	3相AC200V 50/60Hz		
		4心2sq 端子M4		
		ブレーカ容量: 15A		
定格消費電力		3.6kW		
ヒータ		1.2kW×3		
ヒータ可動範囲		80~280mm		
定格時最大電流		10.4A		
本体重量		63kg		
安全装置		過熱防止装置(バイメタル式)		
付属品		油受: 1 ヒータガード網: 1 金網(643×365): 1		

No	品名	材質	備考
1	操作ハンドル	SUS430T φ25×t1.5	
2	背板	SUS430 t1.2	No.4
3	省エネモードスイッチ		
4	操作スイッチ		強-切-弱
5	カムスイッチ取付板	SUS430 t1.2	No.4
6	ヒータ部側板	SUS430 t1.2	No.4
7	後板	SUS430 t1.5	
8	横板	SUS430 t1.2	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

電線管は配線業者にて
手配願います。

<適合電線管 参考>

パナソニック ハイフレックス
品番 DA117K1 呼び17