



寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
		650	572	532
接続	電気	3相AC200V 50/60Hz		
		4心2sq 端子M4 ブレーカ容量: 15A		
定格消費電力		3.6kW		
ヒータ		1.2kWx 3		
ヒータ可動範囲		80~280mm		
定格時最大電流		10.4A		
本体重量		74kg		
安全装置		過熱防止装置(バイメタル式)		
付属品		油受: 1 ヒータガード網: 1 金網(643x365): 1		

No	品名	材質	備考
1	操作ハンドル	SUS430T φ25x1.5	
2	ヒータ部側板	SUS430 t1.2	No.4
3	背板	SUS430 t1.2	No.4
4	省エネモードスイッチ		
5	カムスイッチ取付板	SUS430 t1.2	No.4
6	操作スイッチ		強-切-弱
7	後板	SUS430 t1.5	
8	横板	SUS430 t1.2	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

電線管は配線業者にて  
手配願います。

<適合電線管 参考>  
パナソニック ハイフレックス  
品番 DA117K1 呼び17