



| | | | | |
|-------------|-------|---|--------------------------------------|----------|
| 寸法 (mm) | 外形 | 870(W) | 770(D) | 1,623(H) |
| | 庫内有効 | 410(W) | 670(D) | 734(H) |
| 接続 | 給水 | 15A | 適用圧 0.2~0.75MPa | |
| | 排水 | 40A | 100℃以上耐熱材 | |
| | 電気 | 三相200V 50/60Hz | 4心14sq 端子R14-6 漏電ブレーカは本機専用で60A | |
| ヒータ容量 | オープン | 17.7kW | | |
| | 蒸気発生器 | 16.2kW | | |
| 定格消費電力 | | 18.0kW | | |
| 最大電流 | | 52A | | |
| 温度調節範囲 | ホット | 30~300℃ | | |
| | スチーム | 50~130℃ | | |
| | コンビ | 30~300℃ | | |
| 安全装置 | | 庫内異常過熱防止装置 (液膨張式) ボイラ空焚き防止装置 (バイメタル式) | | |
| 構造 | | 庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり 庫内加熱方式: シーズヒータによる間接加熱方式 | | |
| 本体重量 | | 185kg | | |
| ホテルパン収納枚数 | | 1/1GN 10枚 (ピッチ68) | | |
| ラックサポート総耐荷重 | | 100kg (1段あたり最高30kgまで) | | |
| 芯温センサ | | 標準付属: 3点感知 | | |
| 標準付属品 | | 耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 自動洗浄用洗剤・リンス剤 (1セット) 排水部材セット (1) | | |

| No | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|---------------|-------------|--------|
| 1 | 外装 (上) | SUS430 t1.0 | No.4 |
| 2 | 扉化粧板 | SUS304 t0.8 | No.4 |
| 3 | 下棚スノコ | SUS430 t1.0 | 1枚 |
| 4 | 洗浄ノズル | | |
| 5 | コントロール操作及び表示部 | | |
| 6 | コントロール化粧板 | SUS304 t1.0 | No.4 |
| 7 | オープン庫内壁 | SUS304 t1.0 | |
| 8 | 外装 (横、後) | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 9 | 脚パイプ | SUS304 t1.5 | 32角パイプ |
| 10 | 耐震調節脚 | SUS304他 | 4ヶ所 |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.設置条件について、場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。
3.給水装置性能基準適合品です。



現場名

名称 電気スチームコンベクションオープン
型式 CSX-EW101-T

縮尺 1:15(A3)
日付 2024/5/15

変更記事

担当 杉山

整理No.

CSX-EW101-T