



| ラックサポート総耐荷重 | 120kg (1段あたり最高45kgまで)   |             |      |
|-------------|---|-------------|------|
| 芯温センサ       | 標準付属：3点感知   |             |      |
| 標準付属品       | 専用軟水器 (1)、耐熱手袋 (1セット)<br>液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1)<br>自動洗浄専用タブレット洗剤 (25)<br>自動洗浄専用粉末リンス剤 (10)<br>排水部材セット (1)、カート (1) |             |      |
| 専用付属品       | 給水接続管 (2)、軟水器固定板 (1)  |             |      |
| No          | 品名  | 材質          | 備考   |
| 1           | 洗浄ノズル   |             |      |
| 2           | コントロール操作及び表示部   |             |      |
| 3           | コントロール化粧板   | SUS304 t1.0 | No.4 |
| 4           | 上板  | SUS430 t1.0 | No.4 |
| 5           | 扉化粧板  | SUS304 t1.0 | No.4 |
| 6           | 耐震アジャスト   | SUS304他     | 4ヶ所  |
| 7           | 横板  | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 8           | オープン庫内壁   | SUS304 t1.0 |      |
| 9           | 後板  | SUS430 t0.8 | No.4 |

- 注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.設置条件について  

| 可燃物からの離隔距離 (cm) |      |    |      |
|-----------------|------|----|------|
| 上方              | 側方   | 前方 | 後方   |
| フード             | 20以上 |    | 15以上 |

 場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。  
 3.給水装置性能基準適合品です。  
 4.カートの最下段は、ホテルパン深さ25mm以下の使用となります。  
 5.床勾配が1/100以上の場合は、カートキャスター変更等の特注が必要です。

|           |   |                       |         |                                   |
|-----------|---|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| 製品名       | ガススチームコンベクションオープン                               |                       |         |                                   |
| 型式        | CSXH-GW202                                      |                       |         |                                   |
| 寸法 (mm)   | 外形  | 1,230(W)              | 975(D)  | 1,835(H)                          |
|           | 庫内有効  | 643(W)                | 781(D)  | 1,400(H)                          |
| 接続        | ガス  | 20A                   |         |                                   |
|           | 給水  | 15A                   | 適用水圧    | 0.2~0.75MPa                       |
|           | 排水  | 40A                   |         | 100℃以上耐熱材                         |
|           | 電気  | 三相200V                | 3極 接地極付 | 15A 250V用<br>漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A |
| ガス消費量     | 13Aガス   | 83.7kW (72,000kcal/h) |         |                                   |
|           | LPガス  | 81.4kW (5.81kg/h)     |         |                                   |
| 定格消費電力    | 1,200W  |                       |         |                                   |
| 定常時最大電流   | 5A  |                       |         |                                   |
| 温度調節範囲    | ホット   | 30~300℃               |         |                                   |
|           | スチーム  | 50~130℃               |         |                                   |
|           | コンビ   | 30~300℃               |         |                                   |
| 安全装置      | 立消え安全装置 (フレームロッド式)                              |                       |         |                                   |
|           | 庫内異常過熱防止装置 (液膨張式)                               |                       |         |                                   |
| 構造        | ボイラ空焚き防止装置 (バイメタル式)                             |                       |         |                                   |
|           | 庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり<br>庫内加熱方式：熱交換パイプによる間接加熱方式 |                       |         |                                   |
| 本体重量      | 430kg   |                       |         |                                   |
| カート重量     | 47kg  |                       |         |                                   |
| ホテルパン収納枚数 | 1/1GN 40枚 (ピッチ63)                               |                       |         |                                   |

